ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE018-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

ЕПОКСИДНА СМОЛА

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

- Техническа спецификация ЛП-ТС-137/2007, Заимствана от: БДС 9086
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /Д.В. бр.106/27.12.2006 г.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За залепване на материали и детайли с различен състав, за антикорозионни покрития, шпакловки, фугиране, запълване шупли на отливки и др. Смолата може да се смесва до 50% в зависимост от предназначението и с пълнители: метални прахове, кварцово и мраморно брашно, креда и др.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр. Троян, Промишлена зона
"Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

- Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене към МЗ - „Здравна оценка на Епокса АП-1“ - Писмо № 3073-1145/17.06.2014 г.

- Изпитателен център „АЛМИ ТЕСТ“ ООД -София с протокол от изпитването № 02-1439/17.02.2006 г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№ по ред	Характеристика	Изисквания по станд-документ	Резултати от анализа
1	2	3	4
1	Външен вид на смолата след разбъркване	Светложълто, течно,	отговаря
2	Плътност при 20^0 C, kg/m^3	1.13 g / cm^3	отговаря
3	Вискозитет динамичен при 25 ºC mPas	500-900	отговаря
4	Разтворимост(и)	Във вода не се разтваря разтворима в много органични разтворители	отговаря

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя /упълномощения представител/:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:45:07 +03'00'