ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE014-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. **Номер на версията: 1**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

КАМЕНИТ ЛС

лепило за стиропор

2. Национални изисквания(заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

неприложимо

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

КАМЕНИТ ЛС - за залепване на стиропир, депрон, корк и всички видове минерални вати върху бетон, циментопясъчна мазилка, за залепване на армираща мрежа върху топлоизолационни материали. Служи като основна мазилка долен слой върху топлоизолационния материал.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр. Троян, Промишлена зона
"Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител(когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

неприложимо

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№	Характеристика	Показатели	Метод на изпитване/определяне
1	**2**	**3**	**4**
1.	Външен вид	сива прахообразна маса	Вътрешни лабораторни тестов
2.	Зърнометричен състав – остатък върху сито със светъл отвор 0,5 mm	≤ 5	Вътрешни лабораторни тестове
3.	Якост на сцепление при опън с бетон	≥ 100	Вътрешни лабораторни тестове
4.	Якост на сцепление при опън с бетон след потапяне във вода	≥ 100	Вътрешни лабораторни тестове
5.	Якост на сцепление при опън с пенополистирен	≥ 100	Вътрешни лабораторни тестове
6.	Якост на сцепление при опън с пенополистирен след потапяне във вода	≥ 100	Вътрешни лабораторни тестове
7.	Относителна плътност	1.5 – 1.8 g /cm³	Вътрешни лабораторни тестове
8.	pH	11 - 13	Вътрешни лабораторни тестове

Забележки:

1. В колона 2 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т.2, за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 3 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика,изброена в колона1.
3. В колона 4 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване /изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя /упълномощения представител/:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:45:48 +03'00'