ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE013-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

---

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

“КАМЕНИТ”- Суха смес за лепило за керамични и каменни облицовки.

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Висококачествено циментово лепило за фаянс, теракота, гранит, мрамор,външни, вътрешни стени,подови облицовки и др.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5.

Регистрирана търговска марка КАМЕНИТ, рег. № 24757 от 25.02.2014 год. – Патентно ведомство на Република България
“Вектор”ООД - гр. Троян,
5600 гр. Троян, Промишлена зона,“Троянско поле” , П.К.122, Tel.: +359 887 525 676

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели.

Продуктът е оценен по система 4.

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Отговаря на стандарт БДС EN 12004:2007+ A1:2012

Съответствието е оценено от “НИСИ”ЕООД – гр. София, бул. “Н. Петков” № 36, e-mail:nisi_sofia@abv.bg ,идентификационен номер NB 2032 и издаден протокол от изпитване № ITT-14.4/09.05.2014 г.

Продуктът, за който се отнася тази декларация , е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

7. Декларирани експлоатационни показатели

ПОКАЗАТЕЛ	МЕРНА ЕДИНИЦА	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО БДС EN 12004 за клас С1
Начална якост на сцепление при опън	N / mm²	БДС EN 1348 т. 8.2	≥ 0.5 , N / mm²
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	N / mm²	БДС EN 1348 т. 8.3	≥ 0.5 , N / mm²
Якост на сцепление при опън след термично третиране	N / mm²	БДС EN 1348 т. 8.4	≥ 0.5 , N / mm²
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване / размразяване	N / mm²	БДС EN 1348 т. 8.5	≥ 0.5 , N / mm²

Означенията за типа на разрушаване са съгласно приложение А на БДС EN 12004:2007+ A1:2012.

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи от посочения по-горе производител.

Маркировката „CE“ е поставена за първи път на продукта 2013 г.

Подписано за и от името на производителя от:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski
Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:46:25 +03'00'