**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

№ BE051-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

**Латекс В**

2. Национални изисквания(заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300 Интериорна боя

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За вътрешно боядисване на стени и тавани, в жилищни помещения и обществени сгради с нормална влажност на въздуха, върху шпакловани повърхности, гладки мазилки, бетон, гипсофазер и покрития от вододисперсионни бои.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр. Троян, Промишлена зона
"Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител(когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИСИ-ЕООД – Протокол от изпитване №ИТП-7-19/30.12.2003г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

| № по ред | Характеристика | Мерна единица | Метод на изпитване | Резултат от изпитването | Изискване съгласно ТО-7-13/23.12. 2003г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вискозитет-време за изтичане от фуния с дюза 6mm при (23+-0,5)oC след 10%-но разреждане с вода | S | БДС EN ISO 2431:2011 | 69 | >= 40 |
| 2 | Съдържание на нелетливи вещества | % по маса | БДС EN ISO 3251 | 67,3 | От 63 до 69 |
| 3 | Продължителност на съхнене до степен 4 | min | ТО-7-13/ 23.12.2003г. | 30 | <= 60 |
| 4 | Устойчивост на филма при изпит-ване на решетъчни нарези | степен | БДС EN ISO 2409:2013 | 1 | <= 2 |
| 5 | Покривност на боята-мокър филм | g/m2 | ТО-7-13/ 23.12.2003г. | 211 | <= 230 |

Забележки:
1. В колона 2 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т.2, за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 4 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване /изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател
3. В колона 5 се записват резултатите от изпитването.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя /упълномощения представител/:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:48:07 +03'00'