ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE026-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

Полимерна фина мазилка „Пластовект ПБ“

2. Национални изисквания(заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13499:2004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

С Пластовект ПБ се изпълняват защитно - декоративни фасадни и за вътрешния интериор покрития върху повърхности от обикновен, лек и клетъчен бетон, азбестоцимент, циментови, вароциментни, варови мазилки и др.

4. Име, регистрирано търговско наименование илирегистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр. Троян, Промишлена зона "Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител(когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИСИ-ЕООД – Протокол от изпитване №153-3-52/25.04.2014г. и
допълнение към протокола №153-3-52Д/20.06.2014г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№ по ред	Характеристика	Мерна единица	Метод на изпитване	№ и идентификация на пробата	Резултат от изпитването	Стойност на допуск характеристика съгласно БДС EN 15824:2009	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Якост на сцепление с бетон при натоварване на опън	N/mm^2	БДС EN ISO 1542:2002	52	1,4 кохезионно разрушаване в мазилката	>= 0.3	T=(23+-2)°C RH=(50+-5)%
2	Якост на сцепление с бетон при натоварване на опън при атмосферно въздействие (дълготрайно)	N/mm^2	БДС EN ISO 1542:2002	52	1,8 кохезионно разрушаване в мазилката	>= 0.3	T=(23+-2)°C RH=(50+-5)%
3	Коефициент на водопропускливост,W	$Kg/(m^2 h^{0.5})$	БДС EN ISO 1062-3: 2001	52	0.02	W_3<= 0,1 за категория W_3(ниска)	T=(23+-2)°C RH=(50+-5)%
4	Коефициент на пренасяне на водни пари,V	$g/(m^2.d)$	БДС EN ISO 7783: 2011[1)]	52	61q5	15<V<= 150 за категория V_2(средна)	T=(23+-2)°C RH=(50+-5)% RH=(93+-3)%

Забележки:
Характеристика е определена при дебелина на слоя 2,5 mm.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя /упълномощения представител/:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:49:25 +03'00'