ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE036-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

---

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

Фасаден импрегнатор В

2. Национални изисквания(заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300 Екстериорна боя

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Предназначена за външно боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и изделия от обикновен, лек и клетъчен бетон , азбестоцимент и др. Боята може да се използва и за вътрешно боядисване.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр.Троян, Промишлена зона
"Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИСИ-ЕООД – Протокол от изпитване № ИТП-7-22/30.12.2003г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№ по ред	Характеристика	Мерна единица	Метод на изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно ТО-7-16/23.12. 2003г.
1	2	3	4	5	6
1	Вискозитет-време за изтичане от фуния с дюза 6mm при (23+-0,5)оС след 10%-но разреждане с вода	S	БДС EN ISO 2431:2011	90	>= 50
2	Съдържание на нелетливи вещества	% по маса	БДС EN ISO 3251	62,1	От 60 до 66
3	Продължителност на съхнене до степен 4	min	ТО-7-16/ 23.12.2003г.	30	<= 60
4	Устойчивост на филма при изпит-ване на решетъчни нарези	степен	БДС EN ISO 2409:2013	0	<= 1
5	Еластичност на филма	mm	БДС EN ISO 1519:2011	2	<= 3
6	Светлоустойчивост на филма	h	ТО-7-16/ 23.12.2003г.	16 без видими промени	>= 16
7	Устойчивост на филма на дестилирана вода	h	БДС EN ISO 2812/1:2007 метод 1-А	24 без видими промени	>= 24
8	Покривност на боята-мокър филм	g/m2	ТО-7-16/ 23.12.2003г.	225	<= 250

Забележки:
1. В колона 2 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т.2, за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 4 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване /изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател
3. В колона 5 се записват резултатите от изпитването.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя/упълномощения представител/:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:57:22 +03'00'