ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE016-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

ХЕЛМЕВЕКТ
полихлоропреново лепило

2. Национални изисквания(заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

неприложимо

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Хелмевект е контактно лепило с приложение в обувната промишленост при производството и поправката на лепени обувки; в кожаро-галантерийната промишленост - при изработването на галантерийни изделия; в строителството - за залепване на подови и стенни покрития. Лепилото служи за залепване на следните материали: естествена кожа, гьон, гума, монолитни ходила от гума, текстил, корк и др.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр.Троян, Промишлена зона
"Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

неприложимо

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№	Характеристика	Показатели	Метод на изпитване/определяне
1	**2**	**3**	**4**
1.	Външен вид	полутечна, вискозна маса	Вътрешни лабораторни тестове
2.	Цвят	Жълто-кафяв	Вътрешни лабораторни тестове
3.	Съдържание на сух остатък , %	≥ 18	Вътрешни лабораторни тестове
4.	Вискозитет-време за изтичане от фуния с дюза 6 mm при (23 ± 0.5)^{0}C, s	от 70 до 140	Вътрешни лабораторни тестове
5.	Време на засъхване , min	от 2 до 15	Вътрешни лабораторни тестове
6.	Якост на слепване на поливинилхлоридна настилка с бетон след 24h, N/пробен образец	≥ 180	Вътрешни лабораторни тестове
7.	Относителна плътност	0.86 – 0.87 g /cm^3	Вътрешни лабораторни тестове

Забележки:
1. В колона 2 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т.2, за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 3 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика,изброена в колона1.
3. В колона 4 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване /изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя /упълномощения представител

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски.....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:58:00 +03'00'