ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE023-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

---

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

ХИДРОЛАТ Х-3
хидроизолация на хоризонтални покриви

2. Национални изисквания(заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо удобрение), приложими за строителния продукт:

неприложимо

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Хидролат Х-3 е предназначен за хидроизолация на хоризонтални покриви, задържащи вода, може да се нанася върху бетонови покриви, асфалтови покриви, ламарина, етернит и др.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр. Троян, Промишлена зона
"Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител(когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

неприложимо

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№	Характеристика	Показатели	Метод на изпитване/определяне
1	**2**	**3**	**4**
1.	Външен вид и цвят	сива гъста хомогенна маса	Вътрешни лабораторни тестов
2.	Мирис	няма	Вътрешни лабораторни тестове
3.	Относителна плътност	1.5 – 1.8 g /cm³	Вътрешни лабораторни тестове
4.	Време за съхнене , дни	5 - 7	Вътрешни лабораторни тестове
5.	Отворено време , мин.	10 - 20	Вътрешни лабораторни тестове
6.	ВРЕМЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ/часове/ начало край	1ч 40мин 3ч 20мин	Вътрешни лабораторни тестове
	ВОДОПОПИВАЕМОСТ % - след 7 дни - след 14 - след 28 дни	2.93 2.93 2.93	Вътрешни лабораторни тестове
	АДХЕЗИЯ КЪМ БЕТОН/MPa/ - след 7 дни - след 14 дни - след 28 дни	0.85 1.25 1.37	Вътрешни лабораторни тестове
	ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ/MPa/ - 0.1 - 0.3 - 0.5	не пропуска не пропуска не пропуска	Вътрешни лабораторни тестове
	ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ/мм/	0.5	Вътрешни лабораторни тестове

Забележки:

1. В колона 2 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т.2, за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 3 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика,изброена в колона1.
3. В колона 4 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване /изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя /упълномощения представител/:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 09:00:36 +03'00'